

Technik SDB-Band

2 x Subwoofer/aktiv HHC-Audio/Cadenbach

Technische Daten:

Bestückung 2 x 15"
Schalldruck (1m) mit P16 136 dB-SPL (2)
Belastbarkeit LF (AES / peak) 2000 / 4000 W
Frequenzgang (-5 dB) 39 Hz - 150 Hz
Maße (H x B x T) mm 456 x 745 x 670

2 x Subwoofer/aktiv HHC-Audio/Cadenbach

Technische Daten:

Bestückung 1 x 15"
Schalldruck (1m) mit P16 133 dB-SPL (2)
Belastbarkeit LF (AES / peak) 1000 / 2000 W
Frequenzgang (-5 dB) 39 Hz - 150 Hz
Maße (H x B x T) mm 456 x 456 x 670

4 x Tops/aktiv HHC-Audio/Cadenbach

Technische Daten:

Bestückung 1 x 8" / 1 x 1" coaxial Schalldruck (1m) mit P16 126 dB-SPL (2) Belastbarkeit LF (AES / peak) 200 / 800 W Frequenzgang (-5 dB) 60 Hz - 20 kHz Abstrahlwinkel 80° radial Maße (H x B x T) mm 390 x 260 x 270

2 x Nearfield active Speakers

Beschallung bis 3000 Personen möglich

5 x Monitor/aktiv NOVA XACT SERIES MF 101 DIGITAL

Technische Daten:

Bestückung 10" und 0,75" Leistung 150 Watt RMS Schalldruck 97 dB (119 dB SPL max) Frequenzbereich 65 - 18.000 Hz

4x Shure Beta Funkstrecke Handmikrofon 1x Headset Shure Countryman Funkstrecke 1x Shure Rednerpult Mikrofon 5x InEar Funkstrecke, Wireless Monitoring (820.000 - 870.000 mHz) Komplettes Shure Mic Set zur Abnahme des Schlagzeuges

Mixing: Yamaha Digital M7 CL - 48

Yamaha Digital Konsole 01v96 24 inputs/8 Bus

Mackie DL 32R digital W-lan Mixing Konsole mit lpad-Steuerung Mackie DL 1608 digital W-lan Mixing Konsole mit lpad-Steuerung

Licht/Bühne: Stagetech 4 x Farb-Fluter Halogen á 1000 W 8 Par Led Scheinwerfer

Stands: König & Mayer

Verkabelung, Stageboxes: Sommercable